



Polioili, Divisione della F.A.R. S.p.a.

STABILIMENTO: 13100 Vercelli - Via E. Ara, 48 - Tel. 0161-298611 / Fax 0161-391238

DIREZIONE: 20093 Cologno Monzese (MI) - Viale Emilia, 85 - Tel. 02/25191 - Fax 02/251940

SPECIFICHE di PRODUZIONE E CONTROLLO PRODOTTI FINITI

Codice/nr specifica: 01 Revisione: 05 Data: 14/07/09

Emesso: **R&S**
(funzione e sigla)

Approvato: **DC**
(funzione e sigla)

Copia per: Produzione - Vendite - Controllo qualità - Assicurazione qualità

PRODOTTO: TRIMETILOLPROPANO

Caratteristiche chimico-fisiche	Unità di misura	Intervallo di specifica	Metodo analitico	
			Polioili	ASTM
Purezza	%	98,5 min.	009A	-
Numero ossidrile	mg KOH / g	1238 min.	087	E 222
% Ossidrile	%	37,5 min.	003	E 222
Acidità (HCOOH)	ppm		086	
Ceneri	ppm	50 max.	017	D 482
Acqua (fuso)	%	0,05 max.	014	E 203
Acqua (all'imballo scaglie)	%	0,1 max.	014	E 203
Punto di solidificazione	°C	58 min.	015	D 1493
Colore sul fuso t.q.	apha	15 max.	019	D 1209

Note: _____

Stato di fornitura/imballo: Sacchi da Kg 25, big bag , sfuso

Accettazione della specifica da parte del cliente

Cliente

Funzione

Firma

Data